Caracho 3000 Einstelldaten

Funktion	Richtung	Information		Normal (Zeit)		Strecke		Speed		Start
Höhenruder Position		evt. Feintrimmung notwendig		0,4 hoch		0,1 -0,2 hoch		0,1 hoch -0		0,4 hoch
Höhenruder hoch	hoch			6		5,5		5,5		6
Höhenruder tief	tief			4,5		4,5		4,5		4,5
Querruder-Seitenruder	hoch			5		2		0		5
Querruder-Seitenruder	tief			5		3		0		5
Wölbklappe	hoch			0		6		6		0
Wölbklappe	tief			0		5		5		0
Querruder	hoch	gemessen zwischen Wölbklappe und Querruder		18		8		10		18
Querruder	tief	gemessen zwischen Wölbklappe und Querruder		12		4		8		12
Höhenruder-Wölbklappe	tief			0		4		3		0
Höhenruder-Querruder	tief	Endleiste bündig mit Wölbklappe								
Wölbklappe (Startstellung)	tief									13
Querruder (Startstellung)	tief	gemessen zwischen Wölbklappe und Querruder								4

Schwerpunkt	gemessen von Nasenleiste	102
Hochstarthaken	gemessen von Haubenkante gegen Haken	111

Angaben sind Richtwerte und in mm

Stand:Jan05

Aileron

Flap

SIZE AA R6
SANYO Electric Co., Ltd.
MODEL HR-3U 1.2V
Typical 2300 mAh, minimum 2100 mAh
SANYO ENERGY Co., Ltd.
SIZE AA R6
Ni-MH 2300
Ni-MH
schulze
MC8-83CW
Bauteile prüfen!
osc
osc
pdd
1 2 3 4 5 6

SANYO
Ni-MH 2300
Ni-MH 2300
MODEL HR-3U 1.2V
Ni-MH